

PLUS

KARTA PRODUKTU
Wygenerowano: 02.05.2026

KLEJ W TAŚMIE PRO

PENTEL POLAND SP. Z O.O. - WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI PLUS W POLSCE

Pentel

Pentel Poland sp. z o.o. ul. Ziółowa 1, 86-031 Osielesko, NIP: 521-27-96-710 | Telefon: (+48) 52 323 55 00 | biuro@pentel.pl | www.pentel.pl |
Numer rejestrowy BDO: 000034927 / Kapitał zakładowy: 1 250 000,00 ZŁ KRS 0000138195 | Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SYMBOL PRODUKTU: TG-1221



O PRODUKCIE

Mocne, pewne przyleganie

Innowacyjne punkty kleju o strukturze plastra miodu gwarantują wyjątkowo solidne, czyste i równomierne łączenie powierzchni. Zero bałaganu, maksimum skuteczności.

Technologia Power Gear

Zaawansowany mechanizm Power Gear eliminuje ryzyko zacinania taśmy, zapewniając płynne, nieprzerwane działanie — dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz.

Aplikacja bez śladów

Wbudowany wałek inteligentnie usuwa nadmiar kleju, utrzymując aplikator w idealnej czystości i pozostawiając perfekcyjnie estetyczne wykończenie.

Precyzyjny wskaźnik krawędzi

Specjalny prowadnik prowadzi taśmę dokładnie tam, gdzie powinna się znaleźć. Koniec z przypadkowym zsuwaniem się poza linię — pełna kontrola w każdym ruchu.

Jednodotykowa zatyczka Praktyczna, szybka i wygodna. Otwierasz i zamykasz jednym ruchem, chroniąc taśmę przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Wymiana wkładu w kilka sekund

Przemysłana konstrukcja umożliwia błyskawiczne uzupełnianie wkładów, dzięki czemu aplikator służy dłużej i działa zawsze jak nowy.

Dodatkowe informacje:

- Praktyczna osłonka z przyciskiem do otwierania
- Produkt z wymiennym wkładem
- Szerokość taśmy: 8,4 mm
- Długość taśmy: 20 m
- Wymiary zewnętrzne: szer. 93 x gł. 24 x wys. 45 mm (z wsuniętą głowicą)
- Materiały: plastik z recyklingu

Wskazówki dotyczące użytkowania:

- Nie stosować na powierzchniach olejowanych Unikaj używania produktu na papierach powlekanych lub olejowanych, dla najlepszych efektów wybieraj czyste, suche podłoża.
- Nie używać na powierzchniach chropowatych lub teksturowanych Aby zachować idealną przyczepność i estetyczne wykończenie, aplikuj klej wyłącznie na gładkich powierzchniach.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Optymalna temperatura użytkowania i przechowywania to 15–35°C. Dzięki temu produkt zachowuje swoją najwyższą jakość i niezawodność.

PARAMETRY

Podstawowe parametry produktu:

Długość taśmy	20 m m
Szerokość taśmy	8.4 mm mm

Producent: PLUS CORPORATION | 12F, TORANOMON TOWERS OFFICE | 4-1-28, TORANOMON, MINATO-KU | TOKYO 105-0001, JAPAN | <https://bungu.plus.co.jp/en/>

Importer / Kontakt EU: PLUS EUROPE GmbH | Werftstr.23 40549 Düsseldorf, GERMANY | TEL. +49 211 522 857 0 | e-mail: info@plus-corporation.com |

PENTEL POLAND SP. Z O.O. - WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI PLUS W POLSCE



Pentel Poland sp. z o.o. ul. Ziołowa 1, 86-031 Osielesko, NIP: 521-27-96-710 | Telefon: (+48) 52 323 55 00 | biuro@pentel.pl | www.pentel.pl | Numer rejestrowy BDO: 000034927 / Kapitał zakładowy: 1 250 000,00 ZŁ KRS 0000138195 | Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

DANE LOGISTYCZNE

Kod kreskowy

39185	4977564663131	PRO
-------	---------------	-----